



## TECHNISCHES REGLEMENT

➤ **Alles, was nicht ausdrücklich zugelassen ist, ist verboten !**

### **Klasse I – V6 Production Class**

Lotus Exige V6 S  
Lotus Exige V6 Cup 350  
Lotus Exige V6 CR  
Lotus Exige V6 350 Sport  
Lotus Exige V6 360 Cup  
Lotus Exige 380 Sport  
Lotus Exige 380 Cup  
Lotus Evora V6 280  
Lotus Evora V6 350 S

- Semislicks einheitlich: YOKOHAMA A052 - Dimensionen EXIGE vorne 215/45/17 hinten 265/35/18  
EVORA vorne 225/40/18 hinten 295/35/18 (NUR SPEZIELL MARKIERTE CUP-REIFEN SIND ZUGELASSEN – siehe Reifen-Reglement)
- Sperrdifferenzial frei (ausser: Lotus Exige 380 Sport und Lotus Exige 380 Cup)
- Fahrwerk (STVO konform)
- Sportluftfiltereinsatz (keine Airbox)
- Sturzeinstellungen frei
- Batterie frei
- Bremscheiben und Beläge sind frei, unter der Bedingung, dass die Originaldimensionen eingehalten werden
- Felgen und Spurplatten sind frei unter Vorbehalt der maximalen Dimension und der minimalen Einpresstiefe:  
Exige: Vorderachse 8x17 ET 20, Hinterachse 10x18 ET 30.  
Evora: Vorderachse 8.5x18 ET 45, Hinterachse 10x18 ET 60.  
Die Einpresstiefen verstehen sich inkl. möglichen und verbauten Spurplatten.
- Werksmässig erhältliche Upgrade-Teile vom Exige Sport 350 sind zugelassen (Frontpanel, Heckjalousie, Sitze)



## Klasse II – V6 Competition Class

Alle übrigen LOTUS V6 Modelle, inkl. die über das Reglement der Klasse Production hinaus modifizierten LOTUS V6 Modelle mit Strassenzulassung.

- Semislicks einheitlich: YOKOHAMA A052 - Dimensionen frei (NUR SPEZIELL MARKIERTE CUP-REIFEN SIND ZUGELASSEN – siehe Reifen-Reglement)

## Klasse III – Elise Class (NEW)

Zugelassen sind grundsätzlich alle Lotus Elise Kompressor Modelle der aktuellen Motorengeneration 2 ZR-FE

Lotus Elise S  
Lotus Elise S Club Racer  
Lotus Elise S Cup  
Lotus Elise Cup 220  
Lotus Elise Cup 250  
Lotus Elise Sport 220  
Lotus Elise Sprint 220

- Semislicks einheitlich: YOKOHAMA A052 – Dimensionen ELISE vorne 195/50/16 hinten 225/45/17
- Fahrwerk (STVO konform)
- Verstellbarer Frontstabilisator Cup (A120C0024F)
- Sportluftfiltereinsatz oder OEM Airbox TRD (A127E6002F, A127E6003F, A120W6758F)
- OEM Abgasanlagen (B128S0002F, A147S0001F, A147S0002F Titan)
- Sturzeinstellungen frei
- Batterie frei
- Bremsscheiben und Beläge sind frei unter der Bedingung, dass die Originaldimensionen eingehalten werden. Die drei originalen Lotus AP Big Brake Kits (A120J0045S, A120J0046S, A120J6010F) für die Vorderachse dürfen ebenfalls nachgerüstet werden
- Felgen und Spurplatten sind frei unter Vorbehalt der maximalen Dimension und der minimalen Einpresstiefe  
Elise: Vorderachse 7 x 16 ET 30, Hinterachse 8 x 17 ET 30  
Die Einpresstiefen verstehen sich inkl. möglichen und verbauten Spurplatten



### **Sicherheitsausrüstungen:**

- Ein FIA-homologierter Helm ist vorgeschrieben (gemäss Helmliste ASS)
- Feuerfester Overall gemäss Reglement ASS ist Pflicht (Minimalanforderungen: FIA Standard 1986: 8856-2000)
- Feuerfeste Schuhe, Handschuhe, Unterwäsche, Kopfhaube wird empfohlen
- HANS (Kopf-Rückhaltesystem) wird empfohlen
- Überrollkäfig, Feuerlöschanlage etc. ist freigestellt, jedoch empfohlen

### **WICHTIG:**

***Die technische Kommission des LOTUS CUP SUISSE behält sich vor, sporadisch (während der Saison) die Fahrzeuge der Teilnehmer auf ihre Reglementsconformität zu prüfen.***